



SPEZIFIKATIONEN

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
MOTOR	SyncDrive Sport2, 75Nm, powered by Yamaha
STEUERGERÄT	RideControl Dash 2in1
DISPLAY	RideControl Dash 2in1
BATTERIE	EnergyPak Smart 625 Wh, EnergyPak Plus Range Extender kompatibel
LADEGERÄT	EnergyPak Smart Charger Compact, 4A
CONNECTIVITY	Giant RideControl App enabled ANT+ wireless display signal with e-bike profile
FRAME	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBEN	Cold Iron, Helios Orange
RAHMEN	AluX SL Hauptrahmen, FlexPoint Hinterbau, Integrierter Speed Sensor, EnergyPak Plus kompatibel, 125 mm Federweg, 12 x 148 mm, SRAM UDH Schalttauge
GABEL	RockShox 35 Silver, 140mm Federweg, Boost 15x110 mm
DÄMPFER	SR Suntour Raidon R, 190x45mm, custom tuned
KOMponenten	
LENKER	GIANT Connect TR Riser 31.8, 20mm rise
GRIFFE	Giant Tactal single lock-on
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze 30.9mm (S:125, M:150, L/XL:170)
SATTEL	Giant Sport
PEDALE	Aluminum Platform
ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore LinkGlide M5130
UMWERFER	MRP 1X HD2 Kettenführung
SCHALTWERK	Shimano Deore LinkGlide M5130, 10-fach
BREMSEN	Tektro HD-M745 Orion (4-Kolben), 203mm
BREMSHEBEL	Tektro HD-M745 Orion
KASETTE	Shimano LinkGlide CS-LG400-10, 11-43T
KETTE	Shimano LinkGlide CN-LG500
KURBELSATZ	FSA Comet, FSA MegaTooth 36T Kettenblatt
TRETLAGER	n/a

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT AM 29", Tubeless Ready, 30mm Innenweite
NABEN	GIANT eTracker
SPEICHEN	GIANT eTracker
REIFEN	Maxxis Minion DHF 29 x 2.5" faltbar, Tubeless, EXO / Maxxis Dissector 29 x 2.40" WT faltbar, Tubeless, EXO Auslieferung mit Schlauch
EXTRAS	-
ZUBEHÖR	
BELEUCHTUNG	-
SCHLOSS	Torx 25 Akku-Sicherung mit eingebautem Drehmomentbegrenzer
GEPÄCKTRÄGER	-
GRENZEN	
MAX. GESAMTMASSE (KG)	156

Preis: € 4.399,00

GEOMETRIEDATEN

FRAME	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	400	425	450	475
Sitzrohrwinkel	76,0°	76,0°	76,0°	76,0°
Oberrohrlänge (mm)	580	607	639	671
Steuerrohrlänge (mm)	105	115	125	135
Steuerrohrwinkel	65,5°	65,5°	65,5°	65,5°
Gabel (mm)	44	44	44	44
Spur (mm)	124	124	124	124
Radstand (mm)	1204	1233	1267	1301
Kettenstrebenlänge (mm)	468	468	468	468
Tretlager (mm)	40	40	40	40
Stapel (mm)	618	627	636	646
Reichweite (mm)	425	450	480	510
Überstandshöhe (mm)	760	760	780	796
Lenkerbreite (mm)	780	780	780	780
Vorbaulänge (mm)	40	40	50	50
Kurbellänge (mm)	165	165	165	165
Raddurchmesser	29"	29"	29"	29"

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.